





# Wartung und Nachbehandlung

## Abgehängte und freitragende Decken

### Gültigkeit:

Contur 600, oberflächenendbehandelt	Plaza 600, oberflächenendbehandelt
Linear 600, oberflächenendbehandelt	Danoline Tiles 600, folienbelegte Oberfläche
Markant 600, oberflächenendbehandelt	Corridor 300, oberflächenendbehandelt
Belgravia 600, oberflächenendbehandelt	Corridor F30, folienbelegte Oberfläche
Markant 500, oberflächenendbehandelt	Corridor Swing 600, oberflächenendbehandelt

### Materialien:

Deckenkassetten:	Werkseitig oberflächenendbehandelte Deckenkassetten in gelochter und ungelochter Ausführung sind mit einer Dispersionsfarbe gestrichen. Der Standardfarbton ist weiß Nr. 7380-3350 (entspricht NCS 0700), Glanzgrad 5. Danotile 600 und Corridor F30 werden mit einer folienbeschichteten Oberfläche geliefert.
Unterkonstruktion:	Profile aus verzinktem Stahl, sichtbare Flächen sind weiß lackiert, die Farbe entspricht CMC-Farbe Nr. 001 Global White, (NCS 0902-G48Y), Wandwinkel für F30 entspricht reinweiß (nach RAL 9010).

### Instandhaltung und Nachbehandlung:

Staubablagerung:	Beim Staubsaugen ist eine mit Filz bezogene Saugdüse oder das Bürstenteil des Staubsaugers zu verwenden.
Verschmutzung:	Abwischen mit einem feuchten, evtl. in einer schwachen Laugenlösung hart ausgewrungenen Tuch. Chemische Reinigung ist nicht zu empfehlen.
Starke Verschmutzung oder direkte Schäden:	Abwischen und erneutes Streichen mit einer Rolle. Spritzen mit einer Spritzpistole ist nicht zu empfehlen, da durch ein mögliches Eindringen von Farbe in die Löcher die akustischen Eigenschaften des Produktes beeinträchtigt werden. Ausbessern kleiner Schäden und Risse durch Spachteln und anschließendes Abschmiegeln mit Sandpapier. Darauf folgt ein Nachstreichen der Deckenelemente mit Danogips Deckenfarbe Nr. 7417-3350 (entspricht NCS 0700), vgl. die nachstehenden Hinweise.
Intervall:	Abhängig von den Ansprüchen des Bauherrn und der Anwendungsfunktion des Raumes.

### Hinweise:

Oberflächenbehandlung:	“Behandlungskatalog des dänischen Malerfachverbandes” (MBK-kataloget, Malerfagligt Behandlings-Katalog) mit ausführlichen Anweisungen zur malertechnischen Behandlung von Oberflächen. Dansk Teknologisk Institut, Overfladeteknik, Boks 141, DK - 2630 Tåstrup, Direkte tlf.: 72 20 23 53
Aufhängung:	Broschürenmaterial der Firma: Expandet Screw Anchors A/S, Svendebuen 2 - 6, DK - 3220 Græsted, Tlf.: 70 22 79 79
Deckensystem:	Danoline, geltendes Lieferprogramm.



## Akustische Bekleidungen und glatte Decken

<b>Gültigkeit:</b>	Danopanel, oberflächenendbehandelt Combipanel, oberflächenendbehandelt Designpanel 900/1200, unbehandelt Tectopanel, unbehandelt	Contrapanel, folienbelegte Oberfläche Kinopanel, oberflächenendbehandelt Curvex (Bögen), unbehandelt Mitex (V-gefräste Elemente), unbehandelt
<b>Materialien:</b>	Deckenkassetten:	Werkseitig oberflächenendbehandelte Deckenkassetten in gelochter und ungelochter Ausführung sind mit einer Dispersionsfarbe gestrichen. Der Standardfarbton ist weiß Nr. 7380-3350 (entspricht NCS 0700), Glanzgrad 5.
	Aufhängung:	Aufhängen leichter Gegenstände bis zu 2 kg mit Hilfe von Spezialdübel Expandet Rosett, Typ grau mit Auge ist zulässig. Über 2 kg schwere Gegenstände sind an der Unterkonstruktion abzuhängen. Kinopanel 0 kg, Gegenstände sind an der Unterkonstruktion abzuhängen.
<b>Instandhaltung und Nachbehandlung:</b>	Staubablagerung:	Beim Staubsaugen ist eine mit Filz bezogene Saugdüse oder das Bürstenteil des Staubsaugers zu verwenden.
	Verschmutzung:	Abwischen mit einem feuchten, evtl. in einer schwachen Laugenlösung hart ausgewrungenen Tuch. Chemische Reinigung ist nicht zu empfehlen.
	Starke Verschmutzung oder direkte Schäden:	Abwischen und erneutes Streichen mit einer Rolle. Spritzen mit einer Spritzpistole ist nicht zu empfehlen, da durch ein mögliches Eindringen von Farbe in die Löcher die akustischen Eigenschaften des Produktes beeinträchtigt werden. Ausbessern kleiner Schäden und Risse durch Spachteln und anschließendes Abschmiegeln mit Sandpapier. Darauf folgt ein Nachstreichen der Deckenelemente mit Danogips Deckenfarbe Nr. 7417-3350 (entspricht NCS 0700), vgl. die nachstehenden Hinweise.
	Intervall:	Abhängig von den Ansprüchen des Bauherrn und der Anwendungsfunktion des Raumes.
<b>Hinweise:</b>	Oberflächenbehandlung:	“Behandlungskatalog des dänischen Malerfachverbandes“ (MBK-kataloget, Malerfagligt Behandlings-Katalog) mit ausführlichen Anweisungen zur malertechnischen Behandlung von Oberflächen. Dansk Teknologisk Institut, Overfladeteknik, Boks 141, DK - 2630 Tåstrup, Direkte tlf.: 72 20 23 53
	Aufhängung:	Broschürenmaterial der Firma: Expandet Screw Anchors A/S, Svendebuen 2 - 6, DK - 3220 Græsted, Tlf.: 70 22 79 79
	Deckensystem:	Danoline, geltendes Lieferprogramm.